

WU252 3.6 avvitatore Ioni in litio

CARATTERISTICHE

- Batteria ad alta capacità
- Sempre pronto all'uso
- Senza effetto memoria
- Impugnatura ergonomica
- Luce LED
- Selettore avanti e indietro
- Blocco albero



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 4 inserti piatti (3mm, 4mm, 6mm)
- 8 inserti a croce
- 2 inserti punta quadrata
- 2 inserti torx
- 1 attacco magnetico
- 1 inserto a croce

| MODELLO | WU252 |
|------------------------------|-----------|
| Codice | 808002707 |
| Tensione | 3,6 V |
| Velocità a vuoto | 200/min |
| Tempo di carica | 3-5 ore |
| Coppia massima | 3Nm |
| Dimensione attacco esagonale | 1/4" |
| Peso | 0.3 kg |

WU153 Trapano avvitatore a batteria 12V 13 mm

CARATTERISTICHE

- Batteria Com-Pack™: dimensioni estremamente ridotte a parità di energia immagazzinata
- Cambio a 2 velocità
- Controllo di coppia a 22 posizioni
- Mandrino autoserrante 13mm con blocco albero automatico
- Selettore avanti e indietro
- Luce LED
- Impugnatura rivestita in gomma



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 2 pacchi batteria 2.6Ah Ni-MH
- 1 caricatore
- Valigetta custodia in plastica con chiusure metalliche

| MODELLO | WU153 |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Codice | 808004977 |
| Tensione | 12 V |
| Velocità a vuoto | 0-400 0-1300 /min |
| Capacità/tipo di mandrino | 13 mm autoserrante |
| Velocità cambio | 2 |
| Coppia massima in posizione foratura | 30Nm |
| Capacità di foratura | acciaio 13 mm legno 25 mm |
| Pacchi batteria | 2X12V/2.6Ah Ni-MH |
| Tensione caricatore | 230V 50Hz |
| Tempo di carica | 1 ora |
| Lunghezza cavo caricatore | 2.0 m |
| Peso | 1.8 Kg |

WU158 Trapano avvitatore a batteria 14.4V 13 mm

CARATTERISTICHE

- Batteria Com-Pack™: dimensioni estremamente ridotte a parità di energia immagazzinata
- Cambio a 2 velocità
- Controllo di coppia a 22 posizioni
- Mandrino autoserrante 13mm con blocco albero automatico
- Selettore avanti e indietro
- Luce LED
- Impugnatura rivestita in gomma



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 2 pacchi batteria 2.6Ah Ni-MH
- 1 caricatore
- Valigetta custodia in plastica con chiusure metalliche

| MODELLO | WU158 |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Codice | 808004978 |
| Tensione | 14.4 V |
| Velocità a vuoto | 0-400 0-1300 /min |
| Capacità/tipo di mandrino | 13 mm autoserrante |
| Velocità cambio | 2 |
| Coppia massima in posizione foratura | 35Nm |
| Capacità di foratura | acciaio 13 mm legno 32 mm |
| Pacchi batteria | 2X14.4V/2.6Ah Ni-MH |
| Tensione caricatore | 230V 50Hz |
| Tempo di carica | 1 ora |
| Lunghezza cavo caricatore | 2.0 m |
| Peso | 2.0 Kg |

WU164 18 V trapano avvitatore

CARATTERISTICHE

- Mandrino autoserrante 13 mm
- Pacco batteria ComPack™ leggero e compatto
- Cambio a 2 velocità
- Controllo coppia a 22 posizioni
- Luce LED
- Selettore avanti e indietro
- Impugnatura rivestita in gomma



| MODELLO | WU164 |
|--|------------------------------|
| Codice | 808004979 |
| Tensione | 18 V |
| Velocità a vuoto | 0-400/0-1300/min |
| Capacità tipo mandrino autoserrante | 13 mm |
| Controllo di coppia (inclusa foratura) | 22 posizioni |
| Velocità cambio | 2 |
| Coppia massima in posizione foratura | 55 Nm |
| Capacità di foratura | legno 38 mm acciaio 13 mm |
| Capacità batteria | 2x18 V/2.6 Ah Ni-Mh |
| Tempo di carica | 1 ora |
| Peso | 2.4 kg |

WU159 Trapano avvitatore a batteria 14.4V 13 mm

CARATTERISTICHE

- Batteria agli Ioni di litio: sempre pronta all'uso, nessun autoscaricamento, nessun effetto memoria
- Cambio a 2 velocità
- Controllo di coppia a 22 posizioni
- Mandrino autoserrante 13mm con blocco albero automatico
- Selettore avanti e indietro
- Luce LED
- Impugnatura rivestita in gomma



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 2 pacchi batteria 2.6Ah Ioni di Litio
- 1 caricatore
- Valigetta custodia in plastica con chiusure metalliche

| MODELLO | WU159 | |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Codice | 808007288 | |
| Tensione | 14.4 V | |
| Velocità a vuoto | 0-400 0-1300 /min | |
| Capacità/tipo di mandrino | 13 mm autoserrante | |
| Velocità cambio | 2 | |
| Coppia massima in posizione foratura | 35Nm | |
| Controllo di coppia | 22 posizioni (inclusa foratura) | |
| Capacità di foratura | acciaio | 13 mm |
| | legno | 32 mm |
| Pacchi batteria | 2X14.4V/2.6Ah Li-ion | |
| Tensione caricatore | 230V 50Hz | |
| Tempo di carica | 1 ora | |
| Lunghezza cavo caricatore | 2.0 m | |
| Peso | 1.7 Kg | |

WU166 Trapano avvitatore a batteria 18V 13mm

CARATTERISTICHE

- Batteria agli Ioni di litio: sempre pronta all'uso, nessun autoscaricamento, nessun effetto memoria
- Cambio a 2 velocità
- Controllo di coppia a 22 posizioni
- Mandrino autoserrante 13mm con blocco albero automatico
- Selettore avanti e indietro
- Luce LED
- Impugnatura rivestita in gomma



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 2 pacchi batteria 2.6Ah Ioni di Litio
- 1 caricatore
- 1 impugnatura ausiliaria
- Valigetta custodia in plastica con chiusure metalliche

| MODELLO | WU166 | |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Codice | 808007289 | |
| Tensione | 18 V | |
| Velocità a vuoto | 0-400 0-1300 /min | |
| Capacità/tipo di mandrino | 13 mm autoserrante | |
| Velocità cambio | 2 | |
| Coppia massima in posizione foratura | 55Nm | |
| Controllo di coppia | 22 posizioni (inclusa foratura) | |
| Capacità di foratura | acciaio | 13 mm |
| | legno | 38 mm |
| Pacchi batteria | 2X18V/2.6Ah Li-ion | |
| Tensione caricatore | 230V 50Hz | |
| Tempo di carica | 1 ora | |
| Lunghezza cavo caricatore | 2.0 m | |
| Peso | 2.1 Kg | |

WU287 Avvitatore a impulso a batteria 18V

CARATTERISTICHE

- Batteria agli Ioni di litio: sempre pronta all'uso, nessun autoscaricamento, nessun effetto memoria
- Scatola ingranaggi in metallo
- Luce di illuminazione area di lavoro
- Selettore avanti e indietro
- Interruttore velocità variabile
- Impugnatura rivestita in gomma



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 2 pacchi batteria 2.6Ah Ioni di Litio
- 1 caricatore
- Valigetta custodia in plastica con chiusure metalliche

| MODELLO | WU287 | |
|--------------------------------------|--------------------|--|
| Codice | 808007296 | |
| Tensione | 18 V | |
| Velocità a vuoto | 0-2400 /min | |
| Impulsi al minuto | 0-3000 colpi/min | |
| Attacco | 1/4" esagonale | |
| Coppia massima in posizione foratura | 130Nm | |
| Pacchi batteria | 2X18V/2.6Ah Li-ion | |
| Tensione caricatore | 230V 50Hz | |
| Tempo di carica | 1 ora | |
| Lunghezza cavo caricatore | 2.0 m | |
| Peso | 1.6 Kg | |

WU362 Trapano a percussione a batteria 14.4V 13mm

CARATTERISTICHE

- Batteria agli Ioni di litio: sempre pronta all'uso, nessun autoscaricamento, nessun effetto memoria
- Cambio a 2 velocità
- Funzione di percussore
- Controllo coppia a 22 posizioni
- Mandrino autoserrante 13mm con blocco albero automatico
- Selettore avanti e indietro
- Luce LED
- Impugnatura rivestita in gomma



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 2 pacchi batteria 2.6Ah Ioni di Litio
- 1 caricatore
- 1 maniglia ausiliaria
- Valigetta custodia in plastica con chiusure metalliche

| MODELLO | WU362 | |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Codice | 808007290 | |
| Tensione | 14.4V | |
| Velocità a vuoto | 0-400 0-1300 /min | |
| Velocità impatto | 0-6400 0-20800 colpi/min | |
| Capacità/tipo di mandrino | 13mm autoserrante | |
| Velocità cambio | 2 | |
| Coppia massima in posizione foratura | 50Nm | |
| Controllo di coppia | 22 posizioni (inclusa foratura) | |
| Capacità di foratura | legno | 38 mm |
| | muratura | 16 mm |
| | acciaio | 13 mm |
| Pacchi batteria | 2X14.4V/2.6Ah Li-ion | |
| Tensione caricatore | 230V 50Hz | |
| Tempo di carica | 1 ora | |
| Lunghezza cavo caricatore | 2.0 m | |
| Peso | 2.2Kg | |

WU370 Trapano a percussione a batteria 18V 13mm

CARATTERISTICHE

- Batteria agli Ioni di litio: sempre pronta all'uso, nessun autoscaricamento, nessun effetto memoria
- Funzione di percussore
- Cambio a 2 velocità
- Controllo coppia a 22 posizioni
- Mandrino autoserrante 13mm con blocco albero automatico
- Selettore avanti e indietro
- Luce LED
- Impugnatura rivestita in gomma



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 2 pacchi batteria 2.6Ah Ioni di Litio
- 1 caricatore
- 1 maniglia ausiliaria
- Valigetta custodia in plastica con chiusure metalliche

| MODELLO | WU370 | |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Codice | 808007291 | |
| Tensione | 18V | |
| Velocità a vuoto | 0-400 0-1300 /min | |
| Velocità impatto | 0-6400 0-20800 colpi/min | |
| Capacità/tipo di mandrino | 13mm autoserrante | |
| Velocità cambio | 2 | |
| Coppia massima in posizione foratura | 60Nm | |
| Controllo di coppia | 22 posizioni (inclusa foratura) | |
| Capacità di foratura | legno | 45 mm |
| | muratura | 16 mm |
| | acciaio | 13 mm |
| Pacchi batteria | 2X18V/2.6Ah Li-ion | |
| Tensione caricatore | 230V 50Hz | |
| Tempo di carica | 1 ora | |
| Lunghezza cavo caricatore | 2.0m | |
| Peso | 2.4Kg | |

WU188 Trapano ad angolo 18V 10mm

CARATTERISTICHE

- Batteria agli Ioni di litio: sempre pronta all'uso, nessun autoscaricamento, nessun effetto memoria
- Luce di illuminazione area di lavoro
- Selettore avanti e indietro
- Interruttore velocità variabile
- Impugnatura rivestita in gomma



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 2 pacchi batteria 2.6Ah Ioni di Litio
- 1 caricatore
- Valigetta custodia in plastica con chiusure metalliche

| MODELLO | WU188 | |
|--------------------------------------|--------------------|-------|
| Codice | 808007297 | |
| Tensione | 18 V | |
| Velocità a vuoto | 0-800 /min | |
| Capacità/tipo di mandrino | 10 mm autoserrante | |
| Coppia massima in posizione foratura | 20Nm | |
| Capacità di foratura | acciaio | 10 mm |
| | legno | 35 mm |
| Pacchi batteria | 2X18V/2.6Ah Li-ion | |
| Tensione caricatore | 230V 50Hz | |
| Tempo di carica | 1 ora | |
| Lunghezza cavo caricatore | 2.0 m | |
| Peso | 1.9 Kg | |

WU529 Sega circolare a batteria 18V, 140mm

CARATTERISTICHE

- Batteria agli Ioni di litio: sempre pronta all'uso, nessun autoscaricamento, nessun effetto memoria
- Lama 24 denti
- Angolazione di taglio regolabile fino a 50°
- Blocco albero
- Base metallica
- Estrusione trucioli e polvere
- Impugnatura ausiliaria frontale
- Impugnatura rivestita in gomma
- Interruttore con blocco di sicurezza
- Alloggiamento chiave esagonale



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 chiave esagonale
- 1 guida parallela
- 2 pacchi batteria 2.6Ah Ioni di Litio
- 1 caricatore
- 1 lama 140x10x24 denti
- Valigetta custodia in plastica con chiusure metalliche

| MODELLO | WU529 | |
|--|--------------------|---------|
| Codice | 808007292 | |
| Tensione | 18 V | |
| Velocità a vuoto | 3600 giri/min | |
| Capacità di taglio | a 90° | 41,5 mm |
| | a 45° | 30 mm |
| Dimensione lama | 140 mm | |
| Alesaggio lama | 10 mm | |
| Taglio inclinato | fino a 50° | |
| Diametro interno attacco aspirapolvere | 35 mm | |
| Pacchi batteria | 2X18V/2.6Ah Li-ion | |
| Tensione caricatore | 230V 50Hz | |
| Tempo di carica | 1 ora | |
| Lunghezza cavo caricatore | 2.0 m | |
| Peso | 3.0 Kg | |

WU381 18 V Martello perforatore

CARATTERISTICHE

- Tre funzioni: Trapano, Martello perforatore, Martello demolitore
- Mandrino SDS-Plus
- Regolazione elettronica della velocità
- Senso di rotazione destra/sinistra
- Impugnatura gommata



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 2 x batteria litio 2.6 Ah
- Caricatore rapido 45 min
- Impugnatura supplementare
- Custodia

| MODELLO | WU381 | |
|--------------------------|---------------|-------|
| Codice | 808012406 | |
| Tensione | 18 V | |
| Velocità a vuoto | 0 - 1050 /min | |
| Capacità di perforazione | legno | 26 mm |
| | calcestruzzo | 20 mm |
| | acciaio | 13 mm |
| Pacchi batteria | 2.6Ah | |
| Tensione caricatore | 230V 50Hz | |
| Tempo di carica | 45 min | |
| Peso | 3.2 kg | |

WU548 Seghetto alternativo a batteria 18V

CARATTERISTICHE

- Batteria agli Ioni di litio: sempre pronta all'uso, nessun autoscaricamento, nessun effetto memoria
- Movimento oscillante della lama a 4 posizioni
- Sistema di cambio lame senza attrezzi
- Base in pressofusione di alluminio
- Regolazione tagli inclinati
- Impugnatura rivestita in gomma



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 chiave esagonale
- 1 guida parallela
- 2 pacchi batteria 2.6Ah Ioni di Litio
- 1 caricatore
- 1 lama per taglio su legno (100mmx10TPI, HCS)
- 1 lama per taglio su metallo (92mmx18TPI, BIM)
- 1 lama per taglio su alluminio (100mmx8TPI, HSS)
- Valigetta custodia in plastica con chiusure metalliche

| MODELLO | WU548 |
|----------------------------------|---|
| Codice | 808007293 |
| Tensione | 18 V |
| Azione oscillante | 4 posizioni |
| Velocità a vuoto | 24 mm |
| Capacità di taglio | legno 65 mm alluminio 20 mm acciaio 10 mm |
| Angolazione di taglio regolabile | 0 ± 45° |
| Pacchi batteria | 2X18V/2.6Ah Ni-MH |
| Tensione caricatore | 230V 50Hz |
| Tempo di carica | 1 ora |
| Lunghezza cavo caricatore | 2.0 m |
| Peso | 2.5 kg |

WU508 Sega a gattuccio a batteria 18V

CARATTERISTICHE

- Batteria agli Ioni di litio: sempre pronta all'uso, nessun autoscaricamento, nessun effetto memoria
- Massa controrotante di bilanciamento
- Movimento oscillante della lama a 4 posizioni
- Sistema di cambio lama senza attrezzi
- Luce LED
- Design ergonomico
- Interruttore velocità variabile
- Piede d'appoggio regolabile
- Impugnatura rivestita in gomma
- Interruttore con blocco di sicurezza



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 2 pacchi batteria 2.6 Ah Ni-MH
- 1 caricatore
- 1 lama per taglio metallo (150 mm X 18 TPI, BIM)
- Valigetta custodia in plastica con chiusure metalliche

| MODELLO | WU508 |
|---------------------------|---|
| Codice | 808007294 |
| Tensione | 18 V |
| Velocità a vuoto | 0-2700 corse/min |
| Lunghezza corsa | 22 mm |
| Azione oscillante | 4 posizioni |
| Capacità di taglio | legno 177 mm acciaio 12 mm tubi PVC 76 mm |
| Pacchi batteria | 2X18V/2.6Ah Ni-MH |
| Tensione caricatore | 230V 50Hz |
| Tempo di carica | 1 ora |
| Lunghezza cavo caricatore | 2.0 m |
| Peso | 2.5 kg |

WU706 115 mm 710 W smerigliatrice angolare

CARATTERISTICHE

- Corpo sottile
- Impugnatura ausiliaria a 2 posizioni
- Pulsante blocco albero
- Interruttore a slitta



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 chiave per cambio disco
- 1 impugnatura ausiliaria

| MODELLO | WU706 |
|----------------------|----------------|
| Codice | 808002622 |
| Tensione | 230 V-50 Hz |
| Potenza | 710 W |
| Velocità a vuoto | 10000 giri/min |
| Dimensioni disco | 115 mm |
| Alesaggio disco | 22.2 mm |
| Filettatura alberino | M 14 |
| Lunghezza cavo | 3.0 m |
| Peso | 1.5 kg |

WU707 115 mm 850 W smerigliatrice angolare

CARATTERISTICHE

- Disattivazione automatica spazzole
- Impugnatura ausiliaria a 2 posizioni
- Pulsante blocco albero
- Interruttore a slitta



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 chiave per cambio disco
- 1 impugnatura ausiliaria

| MODELLO | WU707 |
|----------------------|----------------|
| Codice | 808002623 |
| Tensione | 230 V-50 Hz |
| Potenza | 850 W |
| Velocità a vuoto | 10000 giri/min |
| Dimensioni disco | 115 mm |
| Alesaggio disco | 22.2 mm |
| Filettatura alberino | M 14 |
| Lunghezza cavo | 3.0 m |
| Peso | 1.7 kg |

WU708 125 mm 850 W smerigliatrice angolare

CARATTERISTICHE

- Disattivazione automatica spazzole
- Impugnatura ausiliaria a 2 posizioni
- Pulsante blocco albero
- Interruttore a slitta



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 chiave per cambio disco
- 1 impugnatura ausiliaria anti-vibrazione

| MODELLO | WU708 |
|----------------------|----------------|
| Codice | 808002624 |
| Tensione | 230 V-50 Hz |
| Potenza | 850 W |
| Velocità a vuoto | 10000 giri/min |
| Dimensioni disco | 125 mm |
| Alesaggio disco | 22.2 mm |
| Filettatura alberino | M 14 |
| Lunghezza cavo | 3.0 m |
| Peso | 1.7 kg |

WU721 - WU722* 125 mm 1050 W smerigliatrice angolare

CARATTERISTICHE

- Disattivazione automatica spazzole
- Partenza graduale
- Pulsante blocco albero
- Regolazione protezione senza necessità di utensili
- Controllo velocità costante



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 chiave per cambio disco
- 1 impugnatura ausiliaria

* uguale a WU721 con velocità variabile

| MODELLO | WU721 | WU722 |
|----------------------|----------------|----------------|
| Codice | 808002626 | 808002627 |
| Tensione | 230 V-50 Hz | 230 V-50 Hz |
| Potenza | 1050 W | 1050 W |
| Velocità a vuoto | 10000 giri/min | 10000 giri/min |
| Dimensioni disco | 125 mm | 125 mm |
| Alesaggio disco | 22.2 mm | 22.2 mm |
| Filettatura alberino | M 14 | M 14 |
| Lunghezza cavo | 3.0 m | 3.0 m |
| Peso | 1.7 kg | 1.7 kg |

WU743 230 mm 2000 W smerigliatrice angolare

CARATTERISTICHE

- Partenza graduale
- Disattivazione automatica spazzole
- Spazzole motore sostituibili all'esterno
- Pulsante blocco albero
- Impugnatura ausiliaria a 3 posizioni
- Impugnatura principale rivestita in gomma



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 chiave per cambio disco
- 1 impugnatura ausiliaria

| MODELLO | WU743 |
|--------------------|---------------|
| Codice | 808002705 |
| Tensione | 230 V-50 Hz |
| Potenza | 2000 W |
| Velocità a vuoto | 6500 giri/min |
| Dimensioni disco | 230 mm |
| Alesaggio disco | 22.2 mm |
| Filettatura albero | M 14 |
| Lunghezza cavo | 3.0 m |
| Peso | 4.5 kg |

WU745 230 mm 2200 W smerigliatrice angolare

CARATTERISTICHE

- Partenza graduale
- Disattivazione automatica spazzole
- Spazzole motore sostituibili all'esterno
- Pulsante blocco albero
- Impugnatura ausiliaria a 3 posizioni
- Impugnatura principale rivestita in gomma



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 chiave per cambio disco
- 1 impugnatura anti-vibrazione

| MODELLO | WU745 |
|--------------------|---------------|
| Codice | 808002706 |
| Tensione | 230 V-50 Hz |
| Potenza | 2200 W |
| Velocità a vuoto | 6500 giri/min |
| Dimensioni disco | 230 mm |
| Alesaggio disco | 22.2 mm |
| Filettatura albero | M 14 |
| Lunghezza cavo | 3.0 m |
| Peso | 4.5 kg |

WU100 500 W trapano

CARATTERISTICHE

- Mandrino autoserrante 10 mm
- Interruttore velocità variabile
- Selettore avanti e indietro
- Impugnatura rivestita in gomma
- Livella a bolla



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Valigetta custodia in plastica con chiusure metalliche

| MODELLO | WU100 |
|------------------------|------------------------------|
| Codice | 808001031 |
| Tensione | 230 V-50 Hz |
| Potenza | 500 W |
| Velocità a vuoto | 0-2500 giri/min |
| Capacità/tipo mandrino | 10 mm autoserrante |
| Capacità di foratura | legno 25 mm acciaio 10 mm |
| Lunghezza cavo | 3.0 m |
| Peso | 1.5 Kg |

WU302.1 900 W 13 mm trapano a percussione con mandrino autoserrante

CARATTERISTICHE

- Mandrino a chiave 13 mm
- Scatola ingranaggi in alluminio a 2 velocità
- Interruttore velocità variabile
- Funzione di percussione
- Selettore avanti e indietro
- Impugnatura ausiliaria con limitatore di profondità
- Impugnatura rivestita in gomma



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 impugnatura ausiliaria
- 1 limitatore di profondità
- 1 chiave mandrino
- Valigetta custodia in plastica con chiusure metalliche

| MODELLO | WU302.1 |
|------------------------|--|
| Codice | 808002884 |
| Tensione | 230 V-50 Hz |
| Potenza | 900 W |
| Velocità a vuoto | 0-41600 colpi/min |
| Capacità/tipo mandrino | 13 mm mandrino a chiave |
| Capacità di foratura | legno 35 mm acciaio 13 mm muratura 20 mm |
| Peso | 2.2 Kg |

WU303 - WU303.1* 800 W mm trapano a percussione

CARATTERISTICHE

- Mandrino a chiave 13 mm
- Scatola ingranaggi in alluminio a 2 velocità
- Interruttore velocità variabile
- Funzione di percussione
- Selettore avanti e indietro
- Impugnatura ausiliaria con limitatore di profondità
- Impugnatura rivestita in gomma



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 impugnatura ausiliaria
- 1 limitatore di profondità
- 1 chiave mandrino
- Valigetta custodia in plastica con chiusure metalliche

* uguale a WU303 con mandrino autoserrante

| MODELLO | WU303 | WU303.1 |
|------------------------|------------------------------|--|
| Codice | 808001036 | 808001037 |
| Tensione | | 230 V-50 Hz |
| Potenza | | 800 W |
| Velocità a vuoto | marcia 1 marcia 2 | 0-1300 giri/min 0-2700 giri/min |
| Velocità impatto | marcia 1 marcia 2 | 0-20800 colpi/min 0-43200 colpi/min |
| Capacità/tipo mandrino | | 13 mm mandrino a chiave |
| Capacità di foratura | legno muratura acciaio | 40 mm 20 mm 13 mm |
| Lunghezza cavo | | 3.0 m |
| Peso | | 2.45 Kg |

WU332 710 W mm martello perforatore

CARATTERISTICHE

- Due funzioni: Trapano, Martello perforatore
- Mandrino SDS-Plus
- Scocca ingranaggi in alluminio
- Regolazione elettronica della velocità
- Impugnatura gommata
- Senso di rotazione destra/sinistra



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Impugnatura supplementare
- Asta di profondità
- Custodia

| MODELLO | WU332 |
|----------------------|------------------------------|
| Codice | 808002628 |
| Potenza | 710 W |
| Tensione | 220 - 240 V - 50/60 Hz |
| Velocità a vuoto | 0-1050 giri/min |
| Velocità impatto | 0-4600 colpi/min |
| Capacità di foratura | legno muratura acciaio |
| | 30 mm 26 mm 13 mm |
| Lunghezza cavo | 3.0 m |
| Peso | 2.5 Kg |

WU330 - WU330.1* - WU330.2** 2.7 J trapano martello pneumatico

CARATTERISTICHE

- Mandrino di tipo SDS plus
- 3 funzioni martello demolitore, martello perforatore e trapano
- Funzione di martello pneumatico
- Interruttore velocità variabile
- Selettore avanti e indietro
- Impugnatura ausiliaria con limitatore di profondità



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 impugnatura ausiliaria
- 1 limitatore di profondità
- Valigetta custodia in plastica con chiusure metalliche

* uguale a WU330 con in dotazione mandrino a chiave e adattatore

** uguale a WU 330 con in dotazione mandrino SDS e mandrino a chiave con cambio rapido

| MODELLO | WU330 | WU330.1 | WU330.2 |
|----------------------|------------------------------|-----------|-------------------------|
| Codice | 808002885 | 808002886 | 808002629 |
| Tensione | | | 230 V-50 Hz |
| Potenza | | | 710 W |
| Velocità a vuoto | | | 0-1050 giri/min |
| Velocità impatto | | | 0-4600 colpi/min |
| Energia impatto | | | 2.7 J |
| Capacità di foratura | legno muratura acciaio | | 30 mm 26 mm 13 mm |
| Peso | | | 2.5 Kg |

WU334 900 W mm martello perforatore

CARATTERISTICHE

- Quattro funzioni: Trapano, Martello perforatore, Martello demolitore e fissaggio
- Mandrino SDS-Plus
- Scocca ingranaggi in alluminio
- Regolazione elettronica costante
- Sistema anti vibrazione
- Blocco automatico spazzole usurate



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Impugnatura supplementare
- Asta di profondità
- Custodia

| MODELLO | WU334 |
|----------------------|------------------------------|
| Codice | 808015884 |
| Potenza | 900 W |
| Tensione | 220 - 240 V - 50/60 Hz |
| Velocità a vuoto | 0-720 giri/min |
| Velocità impatto | 0-3500 colpi/min |
| Capacità di foratura | legno muratura acciaio |
| | 40 mm 32 mm 13 mm |
| Lunghezza cavo | 3.0 m |
| Peso | 4.9 Kg |

WU402

CARATTERISTICHE

- Sistema cambio lame senza attrezzi
- Scatola ingranaggi in alluminio
- Rivestimento della parte frontale in gomma
- Velocità variabile
- Piede d'appoggio regolabile
- Impugnatura rivestita in gomma



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 lama per taglio di metallo (150 mm x 18 TPI, BIM)
- Valigetta custodia in plastica con chiusure metalliche

| MODELLO | WU402 | |
|--------------------|------------------|--------|
| Codice | 808001055 | |
| Tensione | 230 V AC-50 Hz | |
| Potenza | 800 W | |
| Velocità a vuoto | 0-2600 corse/min | |
| Lunghezza corsa | 28 mm | |
| Capacità di taglio | legno | 280 mm |
| | acciaio | 13 mM |
| | tubo PVC | 150 mm |
| Lunghezza cavo | 3.0 m | |
| Peso | 3.5 kg | |

WU407 1500 W sega a gattuccio

CARATTERISTICHE

- Sistema di cancellazione delle vibrazioni
- Movimento oscillante della lama a 4 posizioni
- Scatola ingranaggi in alluminio
- Sistema cambio lame senza attrezzi
- Piede d'appoggio regolabile
- Velocità variabile
- Rivestimento della parte frontale in gomma
- Spazzole motore sostituibili dall'esterno



| MODELLO | WU407 | |
|--------------------|------------------|--------|
| Codice | 808004996 | |
| Tensione | 230 V AC-50 Hz | |
| Potenza | 1400 W | |
| Velocità a vuoto | 0-3000 corse/min | |
| Lunghezza corsa | 32 mm | |
| Capacità di taglio | legno | 300 mm |
| | acciaio | 20 mM |
| | tubo PVC | 150 mm |
| Lunghezza cavo | 3.0 m | |
| Peso | 4.4 kg | |

WA8000 Lama per laterizi

CARATTERISTICHE

- Lama speciale per mattoni, calcestruzzo, cemento ecc.



| MODELLO | WA8000 |
|-------------------|-------------------|
| Codice | 808011878 |
| Lama | 240 x 22 x 2.2 mm |
| Denti | 2 Denti/pollice |
| Profondità taglio | 150 mm |
| Peso | 0.06 kg |

WA8001 Lama per laterizi

CARATTERISTICHE

- Lama speciale per mattoni, calcestruzzo, cemento ecc.



| MODELLO | WA8001 |
|-------------------|-------------------|
| Codice | 808011879 |
| Lama | 305 x 50 x 2.2 mm |
| Denti | 2 Denti/pollice |
| Profondità taglio | 215 mm |
| Peso | 0.09 kg |

WA8002 Lama per laterizi

CARATTERISTICHE

- Lama speciale per mattoni, calcestruzzo, cemento ecc.



| MODELLO | WA8002 |
|-------------------|-------------------|
| Codice | 808011880 |
| Lama | 455 x 50 x 2.2 mm |
| Denti | 2 Denti/pollice |
| Profondità taglio | 365 mm |
| Peso | 0.16 kg |

WU760 2300 W troncatrice per metallo

CARATTERISTICHE

- Bloccaggio rapido
- Cambio delle spazzole esterno
- Maniglia trasporto
- Mandrino di blocco

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 Chiave
- 1 Lama 355mm x 25.40



| MODELLO | WU760 |
|------------------|----------------|
| Codice | 808003655 |
| Potenza | 2300 W |
| Dimensione disco | 355 mm |
| Tensione | 230 V AC-50 Hz |
| Potenza | 2300 W |
| Foro disco | 25.4 mm |
| Peso | 18.5 kg |

WU460 650 W seghetto alternativo

CARATTERISTICHE

- Movimento oscillante della lama a 4 posizioni
- Velocità variabile
- Sistema di cambio lame senza attrezzi
- Base in pressofusione di alluminio
- Condotto aspirazione polveri
- Regolazione tagli inclinati
- Impugnatura rivestita in gomma



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 lama per taglio di legno (100 mm x 10 TPI, HCS)
- 1 lama per taglio di metallo (92 mm x 18 TPI, BIM)
- 1 lama per taglio di alluminio (100mmx18TPI, HSS)
- 1 guida parallela
- 1 tubo aspirazione polvere
- 1 chiave esagonale
- Valigetta custodia in plastica con chiusure metalliche

| MODELLO | WU460 |
|----------------------------------|--|
| Codice | 808001052 |
| Tensione | 230 V-50 Hz |
| Potenza | 650 W |
| Velocità a vuoto | 500-3000 corse/min |
| Lunghezza corsa | 24 mm |
| Angolazione di taglio regolabile | 0 ±45° |
| Capacità di taglio | legno 100 mm alluminio 20 mm acciaio 10 mm |
| Lunghezza cavo | 3.0 m |
| Peso | 2.5 kg |

WU463 650 W seghetto alternativo con luce

CARATTERISTICHE

- Movimento oscillante della lama a 4 posizioni
- Velocità variabile
- Sistema di cambio lame senza attrezzi
- Base in pressofusione di alluminio
- Luce LED
- Condotto aspirazione polveri
- Regolazione tagli inclinati
- Impugnatura rivestita in gomma



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 lama per taglio di legno (100 mm x 10 TPI, HCS)
- 1 lama per taglio di metallo (92 mm x 18 TPI, BIM)
- 1 lama per taglio di alluminio (100mm x 18TPI, HSS)
- 1 guida parallela
- 1 tubo aspirazione polvere
- 1 chiave esagonale
- Valigetta custodia in plastica con chiusure metalliche

| MODELLO | WU463 |
|----------------------------------|--|
| Codice | 808001053 |
| Tensione | 230 V-50 Hz |
| Potenza | 650 W |
| Velocità a vuoto | 500-3000 corse/min |
| Lunghezza corsa | 24 mm |
| Angolazione di taglio regolabile | 0 ±45° |
| Capacità di taglio | legno 100 mm alluminio 20 mm acciaio 10 mm |
| Lunghezza cavo | 3.0 m |
| Peso | 2.5 kg |

WU469 600 W seghetto alternativo

CARATTERISTICHE

- GlideStroke™ per un'elevata capacità di taglio
- Equilibrio perfetto per tagli convenzionali e tagli all'in su
- Oscillazione della lama in 3 posizioni
- Sistema di cambio lama senza attrezzi
- Preselezione elettronica del numero di giri



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 x lama per legno (100 mm x 10 TPI, HCS)
- 1 x lama per metallo (92 mm x 21 TPI, BIM)
- 1 x lama per alluminio (100 mm x 8 TPI, HSS)
- Chiave esagonale a brugola
- Protezione polvere
- Bocchetta aspirapolvere
- Guida longitudinale
- Custodia

| MODELLO | WU469 |
|----------------------------------|---|
| Codice | 808003702 |
| Tensione | 220 - 240 V-50/60 Hz |
| Potenza | 600 W |
| Velocità a vuoto | 800-2800 corse/min |
| Lunghezza corsa | 24 mm |
| Angolazione di taglio regolabile | 0 ±45° |
| Capacità di taglio | legno 90 mm alluminio 20 mm acciaio 10 mm |
| Lunghezza cavo | 3.0 m |
| Peso | 2.2 kg |

WU430 190 mm 1400 W sega circolare

CARATTERISTICHE

- Lama TCT 24 denti
- Base in alluminio
- Impugnatura gommata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 x lama 190 mm x 30 mm x 24
- Adattatore aspirapolvere
- Guida longitudinale
- Chiave



| MODELLO | WU430 | |
|--------------------|--------------------|-------|
| Codice | 808001056 | |
| Tensione | 220-240 V-50/60 Hz | |
| Potenza | 1400 W | |
| Velocità a vuoto | 4800 giri/min | |
| Dimensioni lama | 190 mm | |
| Alesaggio lama | 30 mm | |
| Taglio inclinato | fino a 45° | |
| Capacità di taglio | profondità a 90° | 65 mm |
| | profondità a 45° | 49 mm |
| Lunghezza cavo | 3.0 m | |
| Peso | 4.3 kg | |

WU433 190 mm 1500 W sega circolare

CARATTERISTICHE

- Coprilama in magnesio
- Base in alluminio
- Angolazione di taglio regolabile
- Espulsione posteriore trucioli e polvere
- Spazzole motore sostituibili dall'esterno
- Impugnatura principale rivestita in gomma



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 adattatore per aspirazione
- 1 guida parallela
- 1 lama
- 1 chiave per cambio lama
- Valigetta custodia in plastica con chiusure metalliche

| MODELLO | WU433 | |
|--------------------|------------------|-------|
| Codice | 808002896 | |
| Tensione | 230 V-50 Hz | |
| Potenza | 1500 W | |
| Velocità a vuoto | 5000 giri/min | |
| Dimensioni lama | 190 mm; 24 denti | |
| Alesaggio lama | 30 mm | |
| Taglio inclinato | fino a 45° | |
| Capacità di taglio | profondità a 90° | 66 mm |
| | profondità a 45° | 48 mm |
| Lunghezza cavo | 3.0 m | |
| Peso | 4.3 kg | |

WU644 300 W levigatrice 1/3 di foglio

CARATTERISTICHE

- Sistema di fissaggio rapido della carta
- Piastra in alluminio
- Sacco raccogli-polvere
- Impugnatura rivestita in gomma
- Interruttore con velocità variabile
- Impugnatura frontale ergonomica
- Interruttore con blocco



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 foglio di carta abrasiva
- 1 fustella per fori carta
- 1 adattatore per aspirazione
- 1 sacco raccogli-polvere
- Valigetta custodia in plastica con chiusure metalliche

| MODELLO | WU644 | |
|--------------------|-----------------------|--|
| Codice | 808002898 | |
| Tensione | 230 V-50 Hz | |
| Potenza | 300 W | |
| Velocità a vuoto | 6000-12000 orbite/min | |
| Dimensioni piastra | 92x180 mm | |
| Diametro orbita | 2.4 mm | |
| Lunghezza cavo | 3.0 m | |
| Peso | 1.7 kg | |

WU645 240 W 125 mm Levigatrice orbitale

CARATTERISTICHE

- Fissaggio a strappo Hook&Loop e fissaggio con gancio per ogni tipo di carta abrasiva
- Base in alluminio
- Interruttore sigillato



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 x foglio abrasivo da 120
- Piastra foracarta
- Sacco raccogli-polvere
- Custodia

| MODELLO | WU645 | |
|--------------------|-------------|--|
| Codice | 808001059 | |
| Tensione | 230 V-50 Hz | |
| Potenza | 240 W | |
| Velocità a vuoto | 15000/min | |
| Dimensioni piastra | 103x110 mm | |
| Diametro orbita | 1.6 mm | |
| Lunghezza cavo | 3.0 m | |
| Peso | 1.2 kg | |

WU651 300 W Vibrafree Levigatrice roto orbitale

CARATTERISTICHE

- Tecnologia anti-vibrazioni VibraFree Active Canceling
- Separatore polvere-aria con tecnologia Cyclonic
- Impugnatura in gomma
- Platorello 125mm con fissaggio Velcro
- Interruttore di accensione sigillato



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 5pz carta abrasiva 120
- 5pz carta abrasiva 180
- 5pz carta abrasiva 60
- Adattatore per aspirapolveri
- Contenitore polvere Cyclonic
- Valigetta

| MODELLO | WU651 |
|------------------------------|---------------------|
| Codice | 808007278 |
| Alimentazione | 220-240 V ~ 50/60Hz |
| Potenza | 300 W |
| Velocità a vuoto | 12000 opm |
| Diametro platorello | 125 mm |
| Diametro carta abrasiva | 125 mm |
| Diametro orbita | 1.6 mm |
| Diametro orbita | 1.6 mm |
| Lunghezza cavo alimentazione | 3 m |
| Peso | 1.5 kg |

WU652 450 W levigatrice rotorbitale

CARATTERISTICHE

- Sistema di fissaggio rapido della carta
- Controllo velocità variabile
- Impugnatura rivestita in gomma
- Impugnatura ausiliaria regolabile
- Sacco raccogli-polvere



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 foglio di carta abrasiva
- 1 adattatore per aspirazione
- 1 sacco raccogli-polvere
- Valigetta custodia in plastica con chiusure metalliche

| MODELLO | WU652 |
|--------------------|-----------------------|
| Codice | 808002899 |
| Tensione | 230 V~50 Hz |
| Potenza | 450 W |
| Velocità a vuoto | 6000-12000 orbite/min |
| Dimensioni piastra | 125 mm |
| Dimensioni foglio | 125 mm |
| Diametro orbita | 5 mm |
| Lunghezza cavo | 3.0 m |
| Peso | 1.5 kg |

125 mm Fogli abrasivi



| MODELLO | CODICE | GRANA | PZ.CONF |
|---------|-----------|-------|---------|
| WA2017 | 808008306 | 40 | 50 |
| WA2018 | 808008307 | 60 | 50 |
| WA2019 | 808008308 | 80 | 50 |
| WA2021 | 808008309 | 120 | 50 |
| WA2022 | 808011904 | 150 | 50 |
| WA2023 | 808011905 | 180 | 50 |
| WA2024 | 808011906 | 220 | 50 |
| WA2025 | 808011907 | 240 | 50 |
| WA2026 | 808011908 | 320 | 50 |

WU601.1 1800 W fresatrice

CARATTERISTICHE

- Velocità variabile
- Potenza graduale
- Micro - regolazione della profondità
- Blocco albero
- Impugnature ergonomiche rivestite in gomma
- Piastra in pressofusione di alluminio
- Limitatore di profondità di affondo preimpostabile



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 set di guide parallele - 1 chiave per cambio fresa
- 1 anello di serraggio da 6.35/12.7 mm - 1 rullo di copia
- 1 adattatore per l'aspirazione della polvere
- 1 guida per sagomatura - 1 perno di centratura con vite ad anello
- Valigetta custodia in plastica con chiusure metalliche

| MODELLO | WU601.1 |
|-----------------------------|-------------------------|
| Codice | 808001065 |
| Tensione | 230 V-50 Hz |
| Potenza | 1800 W |
| Velocità a vuoto | 115000-28000 orbite/min |
| Serraggi utensile di taglio | 6.35/12.7 mm |
| Profondità | 55 mm |
| Lunghezza cavo | 3.0 m |
| Peso | 4.3 kg |

WU481 254 mm 1800 W troncatrice veloce con laser

CARATTERISTICHE

- Lama 254 mm in carburo di tungsteno
- Freno motore
- Spazzole motore accessibili dall'esterno
- 9 angoli base prefissati
- Blocco albero
- Impugnatura per trasporto
- Guide d'estensione
- Impugnatura ricoperta in gomma



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 chiave cambio lama
- 1 sacco raccogli-polvere a 1 adattatore per aspirazione
- 1 set di guide d'estensione piano d'appoggio
- 1 set di morsetti blocca pezzo
- 1 lama 254 mm x 40 denti
- 1 kit laser

| MODELLO | WU481 |
|---------------------|---------------|
| Codice | 808001058 |
| Tensione | 230 V-50 Hz |
| Potenza | 1800 W |
| Velocità a vuoto | 5000 giri/min |
| Classe laser | 3A |
| Dimensioni lama | 254 mm |
| Alesaggio lama | 30 mm |
| Denti | 40 |
| Capacità di taglio | |
| oriz. 0°/vert. 0° | 154x57 mm |
| oriz. 0°/vert. 45° | 154x38,5 mm |
| oriz. 45°/vert. 0° | 113,6x57 mm |
| oriz. 45°/vert. 45° | 113,6x38,5 mm |
| Lunghezza cavo | 2.0 m |
| Peso | 15 kg |

WU621 710 W piallatrice

CARATTERISTICHE

- Regolazione profondità di taglio
- Estrazione della polvere verso sinistra o destra
- Protezione superfici d'appoggio
- Base in alluminio con scanalatura a V
- Impugnatura rivestita in gomma
- Interruttore ricoperto in gomma



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Spessimetro e guida parallela
- 1 lama TCT
- 1 chiave per cambio lama
- Valigetta custodia in plastica con chiusure metalliche

| MODELLO | WU621 |
|-------------------------------------|----------------|
| Codice | 808001066 |
| Tensione | 230 V-50 Hz |
| Potenza | 710 W |
| Tagli al minuto | 16000 giri/min |
| Profondità regolabile di piallatura | 2 mm |
| Larghezza piallatura | 82 mm |
| Capacità spessimetro | 9 mm |
| Lunghezza cavo | 3.0 m |
| Peso | 2.8 kg |

WU670.1 250 W Utensile multiuso

CARATTERISTICHE

- Utensile multiuso: taglia, raschia, leviga
- Carcassa ingranaggi in alluminio
- Preselezione elettronica del numero di giri
- Design "Slim Body"
- Impugnatura gommata



| MODELLO | WU670.1 |
|---------------------|----------------------|
| Codice | 808015882 |
| Tensione | 220-240 V-50/60 Hz |
| Potenza | 250 W |
| Velocità a vuoto | 11000-20000 giri/min |
| Numero giri a vuoto | 3.2° |
| Lunghezza cavo | 3.0 m |
| Peso | 1.4 kg |

WT301KE 13 mm 710 W BlockBuster™ trapano a percussione

CARATTERISTICHE

- Impugnatura Revolver™ regolabile nell'arco di 60°
- Mandrino autoserrante da 13 mm
- Spazzole motore sostituibili dall'esterno
- Interruttore a velocità variabile
- Selettori con blocco di posizione



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 impugnatura ausiliaria in pressofusione di alluminio
- 1 limitatore profondità di foratura
- Valigetta custodia in plastica con chiusure metalliche

| MODELLO | WT301KE | |
|-----------------------|-----------------|-------|
| Codice | 808001068 | |
| Tensione | 230 V AC-50 Hz | |
| Potenza | 710 W | |
| Velocità a vuoto | 0-3000 giri/min | |
| Frequenza percussione | 48000 colpi/min | |
| Capacità mandrino | 13 mm | |
| Capacità di foratura | legno | 35 mm |
| | muratura | 20 mm |
| | acciaio | 13 mm |
| Cavo elettrico | 3.0 m | |
| Peso | 2.5 kg | |

WT431KE 185 mm 1500 W BladeRunner™ sega circolare

CARATTERISTICHE

- Doppia impugnatura a inclinazione dinamica lungo un arco di 50°
- Leggera, grazie a base e coprilama superiore e inferiore in magnesio
- Spazzole accessibili dall'esterno



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Lama 24 denti in carburo di tungsteno
- Chiave cambio lama
- Coltello separatore
- Valigetta custodia in plastica con chiusure metalliche

| MODELLO | WT431KE | |
|--------------------|----------------------------------|-------|
| Codice | 808001070 | |
| Tensione | 230 V AC-50 Hz | |
| Potenza | 1500 W | |
| Velocità a vuoto | 5000 giri/min | |
| Diametro lama | 185 mm | |
| Diametro albero | 16 mm | |
| Taglio inclinato | 0-45°; con arresto fisso a @ 45° | |
| Capacità di taglio | 90° | 62 mm |
| | 45° | 46 mm |
| Cavo elettrico | 3.0 m | |
| Peso | 4.3 kg | |

WT401KE 800 W Assault™ sega a gattucci

CARATTERISTICHE

- Impugnatura Revolver™ regolabile nell'arco di 60°
- Movimento orbitale della lama a quattro stadi
- Scatola ingranaggi in pressofusione di alluminio ricoperta in gomma 100%
- Cambio lame senza attrezzi
- Massa controrotante di bilanciamento delle vibrazioni
- Illuminazione dell'area di lavoro a LED
- Spazzole motore sostituibili dall'esterno
- Interruttore a velocità variabile



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 lama per taglio di metallo (152 mmx18 TPI, BIM)
- Valigetta custodia in plastica con chiusure metalliche

| MODELLO | WT401KE | |
|--------------------|-----------------|--------|
| Codice | 808001069 | |
| Tensione | 230 V AC/50 Hz | |
| Corrente | 800 W | |
| Velocità a vuoto | 0-2700 giri/min | |
| Lunghezza corsa | 28 mm | |
| Capacità di taglio | legno | 280 mm |
| | acciaio | 13 mm |
| | PVC | 150 mm |
| Cavo elettrico | 3.0 m | |
| Peso | 4.5 kg | |



WU060 Jawhorse™

CARATTERISTICHE

- Interamente realizzato in acciaio
- Regolazione morsa istantanea
- Selettore blocco/sblocco
- Ruote per trasporto

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Supporto per tronchi e motosega
- Supporti regolabili per saldare
- Sacco porta attrezzi

| MODELLO | WU060 |
|----------------------------|-----------------|
| Codice | 808004932 |
| Dimensione massima morsa | 940 mm |
| Forza massima di serraggio | 1000 kg |
| Massimo carico | 100 kg |
| Dimnsioni chiuso | 773x350x336 mm |
| Dimensioni aperto | 1000x985x885 mm |
| Peso | 19.6 kg |

ACCESSORI OPZIONALI

WA0061 Morsetto per saldatura



CARATTERISTICHE

- Fissa e mette a massa due pezzi da saldare
- Morsetti principali in alluminio colato per una conduttività elevata
- Scanalatura molto profonda per tubature
- Attacchi elettrici su entrambi i lati

| MODELLO | WA0061 |
|-------------------------------|------------|
| Codice | 808011875 |
| Apertura principale | 0 - 170 mm |
| Apertura secondaria (forma G) | 0 - 90 mm |
| Peso | 4.0 kg |

WA0062 Morsetto per motosega



CARATTERISTICHE

- Fissa pezzi di legno fino a 300mm
- Morsa per affilatura catena motosega

| MODELLO | WA0062 |
|---------------------|-----------|
| Codice | 808011876 |
| Ø massimo del legno | 300 mm |
| Peso | 4.0 kg |

WA0063 Borsa attrezzi



CARATTERISTICHE

- Arrotolabile per un facile e sicura trasporto
- Fissaggio rapido sul JAWHORSETM per attrezzi sempre a portata di mano

| MODELLO | WA0063 |
|------------|--------------|
| Codice | 808011872 |
| Dimensioni | 340 x 390 mm |
| Peso | 0.8 kg |

WA0064 Morsetto per lastre di legno



CARATTERISTICHE

- Fissaggio rapido fino a una larghezza di 1320 mm
- Morsetti di plastica per non danneggiare il pezzo di lavoro
- Ideale per fissare pannelli grandi 1220 x 2440 mm p.e. legno compensato

| MODELLO | WA0064 |
|----------|---------------|
| Codice | 808011873 |
| Apertura | 800 - 1320 mm |
| Peso | 5 kg |

WA0065 Banco per troncatrici



CARATTERISTICHE

- Due appoggi con rulli (40 x 90 mm)
- Blocco rapido del pezzo in lavorazione
- Montaggio senza attrezzi

| MODELLO | WA0065 |
|------------------|-------------|
| Codice | 808011877 |
| Carico massimo | 100 kg |
| Dimensioni banco | 750 x 450mm |
| Peso | 9.5 kg |

WA0066 Banco di lavoro



CARATTERISTICHE

- Trasforma il JAWHORSETM in un banco di lavoro
- Fissaggio rapido con il piede
- Fissaggio parallelo o con pioli da falegname
- Serraggi girevoli

| MODELLO | WA0066 |
|------------------|--------------|
| Codice | 808011874 |
| Carico massimo | 100 kg |
| Dimensioni banco | 610 x 355 mm |
| Peso | 4 kg |