

## MG 7/5 I-HE

Codice 808010883



Gruppo elettrogeno portatile trifase (7,5 KVA) e monofase (4 KVA) / motore a benzina 3000 giri/min.

Dotazione di serie	Arresto automatico per basso livello olio 1 presa trifase CEE 16 A, 400 V - 50 Hz protetta da interruttore magnetotermico 2 prese monofase CEE 16A, 230 V - 50 Hz protette da interruttore magnetotermico Interruttore differenziale salvavita	
Opzioni a richiesta	Non disponibili	
Accessori a richiesta	Trolley: due ruote e maniglie	
Potenza acustica	LWA 97	(72 dB a 7m)
Generatore Ca 50 Hz	Tipo	sincrono
	Potenza max. trifase	7,5 KVA - 400 V
	Potenza max. monofase	4 kVA - 230 V
	Fattore di potenza	0,8
Motore benzina 3000 giri/min	Tipo <b>Honda GX 390 OHV</b>	1 cil. 13 CV (9,6 kWm) - 390 cm <sup>3</sup>
	Carburante	benzina
	Raffreddamento	aria
	Avviamento	manuale autoavvolgente
	Capacità serbatoio	6,5 l
	Consumo carburante al 75 % del carico	2,9 l/h
Caratteristiche	Classe di isolamento	H
	Grado di protezione	IP 23
	Dimensioni (Lu x La x H)	720x480x520
	Peso a vuoto	80 Kg

## MG 3000 I-HE

Codice 800846069



Gruppo elettrogeno portatile monofase da 3 KVA / motore a benzina 3000 giri/min.

Dotazione di serie	Arresto automatico per basso livello olio 2 uscite monofase Schuko 230 V - 50 Hz protette da interruttore termico Uscita caricabatterie 12 V CC protetta da fusibile	
Opzioni a richiesta	Non disponibili	
Accessori a richiesta	Non disponibili	
Potenza acustica	LWA 95	(70 dB a 7m) Omologazione "Direttiva 2000/14/CE"
Generatore Ca 50 Hz	Tipo	sincrono
	Potenza max. monofase	3 kVA - 230 V
	Carica batteria	120 W - 12 V - 10A - CC
	Fattore di potenza	0,8
Motore diesel 3000 giri/min	Tipo <b>Honda GX 160 OHV</b>	1 cil. 5,5 CV (4 kWm) - 163 cm <sup>3</sup>
	Carburante	benzina
	Raffreddamento	aria
	Avviamento	manuale autoavvolgente
	Capacità serbatoio	3,6 l
	Consumo carburante al 75 % del carico	1,3 l/h
Caratteristiche	Classe di isolamento	H
	Grado di protezione	IP 23
	Dimensioni (Lu x La x H)	585x360x410 mm
	Peso a vuoto	42 Kg