

MG 8000 I-HE

Codice 808008202



Gruppo elettrogeno portatile monofase da 7 KVA motore a benzina 3000 giri/min.

Dotazione di serie	Arresto automatico per basso livello olio 1 presa monofase CEE 32 A, 230 V - 50 Hz protetta da interruttore termico 1 presa monofase CEE 16A - 230 V - 50 Hz protette da interruttore termico Uscita carica batteria 12 V CC protette da fusibile Interruttore differenziale salvavita	
Opzioni a richiesta	Non disponibili	
Accessori a richiesta	Trolley: due ruote e maniglie	
Potenza acustica	LWA 97	(72 dB a 7m)
Generatore Ca 50 Hz	Tipo	sincrono
	Potenza max. monofase	7 kVA - 230 V
	Carica batteria	120 W - 12 V - 10A - CC
	Fattore di potenza	0,8
Motore benzina 3000 giri/min	Tipo Honda GX 390 OHV	1 cil. 13 CV (9,6 kWm) - 390 cm ³
	Carburante	benzina
	Raffreddamento	aria
	Avviamento	manuale autoavvolgente
	Capacità serbatoio	6,5 l
	Consumo carburante al 75 % del carico	2,9 l/h
Caratteristiche	Classe di isolamento	H
	Grado di protezione	IP 23
	Dimensioni (Lu x La x H)	730x480x520
	Peso a vuoto	80 Kg